



Komfortowy telefon IP dla firm Slican CTS-330.IP

Slican CTS-330.IP jest telefonem systemowym dla firm wymagających zaawansowanego systemu telefonicznego oraz efektywnego zarządzania połączeniami i kontaktami. Z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania.

Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci serwera Slican. Telefon CTS-330.IP wyposażony jest w wysokiej jakości kolorowy, dotykowy ekran zapewniający doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetlenia.

Doskonała jakość dźwięku i prostota obsługi czynią ten telefon sprawnym narzędziem do codziennej pracy. Programowalne przyciski dotykowe i tradycyjne CTS-330.IP pozwalają na nieograniczone indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów. Telefon doskonale prezentuje się na biurku.



Lekka i ergonomiczna słuchawka oraz optymalnej długości przewód słuchawkowy czynią go niezastąpionym partnerem w codziennej pracy. CTS-330.IP umożliwia pracę z zestawem słuchawkowym lub w trybie głośnomówiącym. Kolorowy ekran, czytelne ikony i duża ilość programowalnych przycisków pozwalają na korzystanie z wielu profesjonalnych funkcji.



CECHY SZCZEGÓLNE:

- Autoprovisioning z systemami IP Slican
- Praca w sieci LAN i WAN – tworzenie rozproszonych sieci firmowych
- SWITCH – dwuportowy przełącznik sieci LAN
- Automatyczna autoryzacja telefonu na podstawie MAC adresu
- Kolorowy ekran i czytelne ikony
- Prezentacja statusu abonentów
- 4-kierunkowe kółko nawigacji
- Czysty i dynamiczny dźwięk



Komfortowy telefon IP dla firm Slican CTS-330.IP

DŹWIĘK:

- HD Audio – wydajny rezonator w podstawie aparatu
- Kodek audio G.711 gwarantujący wysokiej jakości dźwięk
- System kancelacji echa
- VAD - wykrywanie aktywności głosowej
- CNG - generowanie szumu tła
- Złącze zestawu słuchawkowego (mini-jack)
- Tryb głośnomówiący – pełen duplex
- 10 melodii dzwonka
- Indywidualny dzwonek domofonu
- 12 stopni regulacji głośności dzwonka
- Regulowana głośność

EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:

- Kolorowy i dotykowy wyświetlacz TFT o wymiarach 90 mm x 55 mm i rozdzielczości 480 x 272 piksele
- 12 poziomów jasności ekranu
- Energooszczędne funkcje ekranu
- 5 programowalnych przycisków dla abonentów VIP z BLF*
- Nazwa własna telefonu
- Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty
- Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy
- Przyciski dotykowe menu, książka, kontakty, funkcje
- Czytelne ikony, różne kolory czcionek, intuicyjne menu
- Menu w języku polskim i języku angielskim
- Autoredial
- Synchronizacja z serwerem - instalacja i upgrade telefonu

KLAWIATURA:

- 4-kierunkowe kółko wyboru funkcji i nawigacji
- 19 podświetlanych programowalnych przycisków z BLF*
- 5 dotykowych przycisków VIP na ekranie – programowanie 5 linii, kontaktów VIP lub funkcji PBX
- 5 klawiszy operacji głównych: SPEAKER, HEADSET, CALL END, TRANSFER, REDIAL
- 3 klawisze funkcji: MUTE, PLUS/MINUS, RING
- Przyciski dostępu do funkcji (programowalne): Nie przeszkadzać, Przekierowanie, Parkowanie, Połączenie Trójstronne, Połączenie Pilne
- Klawisz ESC - wyjście z menu telefonu
- Tryb głośnomówiący
- Zestaw słuchawkowy - przycisk włączenia zestawu
- Regulacja głośności – przycisk kołkowy
- Indywidualny dzwonek domofonu
- Programowanie przycisków inteligentnego sterowania
- Historia połączeń

FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW:

- Książka prywatna i publiczna oraz spis numerów - do 10 tys. kontaktów, 20 tys. numerów oraz 1 tys. grup
- Wpis zawierający nazwę i numer
- Graficzna prezentacja statusu abonenta
- Synchronizacja z komputerem - Slican CTI Komunikator
- Synchronizacja telefonu z MS Outlook®
- Proste wybieranie
- Definiowanie do 5 linii na ekranie – przyciski VIP z BLF*
- Tworzenie konferencji i połączeń trójstronnych
- Historia połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów - max 300 tys. rekordów
- Realizacja usług mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack

- Nagrywanie rozmów – Slican Embedded Recording
- Synchronizacja telefonu z Komunikatorem CTI Slican
- Blokada / aktywacja telefonu (PIN użytkownika)

REALIZOWANE FUNKCJE PBX:

- Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne
- Nagrywanie rozmów - Slican Call Recording
- Praca zdalna / mobilna – Slican MobilePhone i CallBack
- Poczta Głosowa
- Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie połączeń
- CLIR i CLIR chwilowy
- Informacja o połączeniu oczekującym
- Ręczne przekazywanie połączeń
- Automatyczne przekierowanie połączeń
- Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
- Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych
- Usługa „Jestem tutaj”

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO I PROTOKOŁY:

- Fabryczna konfiguracja z serwerem DHCP (RFC2131)
- Możliwość ręcznej konfiguracji bez serwera DHCP
- Automatyczna aktualizacja firmware z serwera PBX
- Automatyczna konfiguracja na podstawie MAC adresu
- Zabezpieczenia - Real Time Protocol (RTP)
- Szyfrowana sygnalizacja Slican serwer – telefon
- Protokół internetowy: IPv4 (RFC0791)
- Domain Name System (DNS Client)
- DTMF

DANE SPRZĘTOWE:

- Instalacja Plug and Play
- Automatyczny upgrade software telefonu
- Wymiary telefonu 245 mm x 227 mm x 80 mm
- Ciężar 1040 g
- Zasilanie PoE (PoE: IEEE 802.3af, klasa 0), opcjonalnie lokalny zasilacz 12V/1A
- Kolor czarny ze srebrną ramką ekranu dotykowego
- Możliwy montaż naścienny
- Gniazdo słuchawek nagłownych (mini-jack)
- Gniazdo mikrofonu (mini-jack)
- 2-portowy przełącznik LAN: 10 Mbit, 100 Mbit (SWICH)
- Złącze USB 2.0 typ Mini-A

PRODUKTY POWIĄZANE:

- Serwery serii Slican IPL-256
- Serwery serii Slican IPM-032
- Serwery serii Slican IPU-14
- Serwery serii Slican IPS-08
- Serwery serii Slican MAC-6400**
- Komunikator Slican CTI
- Slican TelefonCTI
- Slican MobilePhone i Callback
- Slican Embedded Recording
- Slican protokoły TAPI

*Busy Lamp Field / Informacja o stanie zajętości

**Od wersji 6.20 firmware